

BIOFA Holzbodenseife natur Art. Nr. 2091

Eigenschaften

Holzbodenseife ist eine hochwertige, hochkonzentrierte Seifenkombination zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten Oberflächen. Mit hohem Festkörperanteil, phosphat- und sulfatfrei. Für normal beanspruchte Weichholz-Fußböden wie z. B. im Wohn- und Schlafbereich, für Wand- und Deckenvertäfelungen, sowie für Möbel, Türen und Küchenarbeitsplatten.

Inhaltsstoffe

Wasser, kaliverseifte Sojaöl- und Kokosölsäure 5-15%, Lavandinöl (enthält Linalool).

Verarbeitung

Zur Erst-Grundbehandlung für nur geseifte und für gelaugte Oberflächen:

Holzbodenseife 1:7 mit warmem Wasser mischen, satt auftragen und ca. 20 min. einwirken lassen. Danach mit Bürste oder Schleifvlies einmassieren. Überschüssige Seife mit Gummiwischer zusammenziehen und aufnehmen. Dieser Vorgang ist nach jeweils 3 Std. Trockenzeit 2-3-mal zu wiederholen. Eine besonders schöne Oberfläche erhält man, wenn nach jeder Trocknung mit weißem Pad aufpoliert wird.

Zur Reinigung und Pflege für geseifte und gelaugte Untergründe:

Holzbodenseife 1:40 mit warmem Wasser mischen. Den Boden nebelfeucht wischen, gegebenenfalls schrubben oder mit Schleifvlies behandeln. Kurze Einwirkzeit erhöht die Reinigungswirkung. Die so behandelte Oberfläche wird mit jeder weiteren Behandlung immer unempfindlicher. Vorgang gegebenenfalls 2-3-mal wiederholen.

Achtung! Verdünnte Seife kühl lagern und innerhalb von 14 Tagen verbrauchen, sonst Gefahr von Fleckenbildung und gelblicher Verfärbung auf dem Holz.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit pro Auftrag

10-15 m²/l unverdünnte Holzbodenseife.
Beim Mischungsverhältnis 1:7 reicht 1 Liter unverdünnte Holzbodenseife für 70-100 m².
Beim Mischungsverhältnis 1:40 reicht 1 Liter unverdünnte Holzbodenseife für 400-600 m².

Lagerung

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.
Vor Frost schützen.

Gebinde

1 l / 2,5 l / 5 l PE- oder PP-Gebinde

Sicherheitshinweise

Von Kindern fernhalten. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Entsorgung

Größere Restmengen gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften entsorgen. Kleine Restmengen können ins Abwasser gegeben werden.

Vollständig entleerte Gebinde gemäß örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

GISCODE: GG 10

AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 20 01 30

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.